Häfele Duomatic 165°

Za korpuse s izvlačnim ladicama i policama

165°



> Nulti dosjed pri primjeni sa skrivenim ladicama ili izvlakačima

Minimalna fuga

Debljina vrata mm	Razmak lonca E mm					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24	2,7	1,8	1,2	0,9	0,7	0,6
26	4,6	3,8	3,0	2,5	2,0	1,7
28	7,9	6,9	5,9	4,9	3,9	3,2
	Minimalna fuga F					

Zaobljenje vrata smanjuje navedene vrijednosti.

- > Materijal: Lonac od lijevanog cinka, zglobna ruka od čelika
- > Završna obrada: Niklana
- > Montaža: Vrata na korpusu za navlačenje s Duomatic A montažnim pločicama ili brzom montažom s Duomatic SM montažnim pločicama
- > Dubina rupe: Lonac šarnira 11 mm
- > Mogućnost podešavanja: Bočno podešavanje od –1,5 do +4,5 mm, podešavanje u visinu od –2 do +2 mm, podešavanje u dubinu s Duomatic A montažnim pločama + 2,8 mm, s Duomatic SM montažnim pločama od –0,5 do +2,8 mm
- > S automatikom zatvaranja
- > Slika bušenja 45/9,5 na upit

Vanjske dimenzije i razmaci

Kod primjene šarnira za ravni dosjed, montažna pločica razmaka 0 mm i razmaka lonca 3 mm vrata se otvaraju s bočnim zakretanjem do 5,5 mm.







→ Ravni dosjed



Dosjed vrata mm															
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Razmak lonca E mm						Udaljenost montažne pločice mm									

Pričvršćenje lonca	Slika bušenja	
	48/6	52/5,5
za pričvršćivanje vijcima	329.07.700	329.07.740
za upresavanje	329.07.710	329.07.750
bez alata	329.07.730	329.07.770

Pakiranje: 1 ili 25 komada

→ Srednji/dvostruki dosjed



Dosjed vrata mm															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									3	4	5	6	7	8	0
						3	4	5	6	7	8				3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Razmak lonca E mm						Udaljenost montažne pločice mm									

Pričvršćenje lonca	Slika bušenja	
	48/6	52/5,5
za pričvršćivanje vijcima	329.07.702	329.07.742
za upresavanje	329.07.712	329.07.752
bez alata	329.07.732	329.07.772

Pakiranje: 1 ili 25 komada

→ Unutarnji dosjed



Dosjed vrata mm															
-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	
															0
						3	4	5							3
			3	4	5	6	7	8							6
3	4	5	6	7	8										9
Razmak lonca E mm						Udaljenost montažne pločice mm									

Pričvršćenje lonca	Slika bušenja	
	48/6	52/5,5
za pričvršćivanje vijcima	329.07.703	329.07.743
za upresavanje	329.07.713	329.07.753
bez alata	329.07.733	329.07.773

Pakiranje: 1 ili 25 komada

Slike bušenja / tehničke informacije ►FF 4.6
Izvedba s automatikom otvaranja ►FF 4.39
Montažne pločice i pribor ►FF 4.42
Sustav za meko zatvaranje vrata Smove ►FF 4.56

DGH-M-INT 2020, HDE-hr, 05/19; Neobvezujuće navedene dimenzije. Zadržavamo pravo konstrukcijskih izmjena bez prethodne napomene.